

ENCHANTER ULTIMATE

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

CODE DU PRODUIT: 161

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

ENCHANTER ULTIMATE contient un mélange unique de polymères qui restaure, scelle et protège le caoutchouc, le vinyle et le cuir. L'enduit ENCHANTER ULTIMATE à base d'eau permet d'obtenir un lustre élevé similaire à celui des produits à base de solvant mais sans composés organiques volatils. ENCHANTER ULTIMATE est ininflammable donc sécuritaire comme enduit dans le compartiment moteur. Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect mouillé luisant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Prénéttoyer les zones d'application pour éliminer toute poussière ou saleté.
2. Appliquer ENCHANTER ULTIMATE à l'aide d'un vaporisateur à gâchette, d'un vaporisateur à réservoir ou d'un chiffon doux dédié.
3. Laisser ENCHANTER ULTIMATE sécher ou l'essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Conseil : ne pas diluer le produit, l'utiliser tel quel.

PRÉCAUTIONS :

ENCHANTER ULTIMATE peut rendre une surface glissante. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide blanc opaque.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~0.99 g/ml

ODEUR : Melon.

PH : ~ 9.8

SOLUBILITÉ : Partiellement soluble à l'eau.

% NON-VOLATILE : ~ 17

VISCOSITÉ : 700-800 cps

PRODUITS DISPONIBLES :



A16112 - CRUCHON - 3,78 L / 1 GAL US

A16114 - CUBE - 18,9 L / 5 GAL US

A16118 - TONNEAU - 208,2 L / 55 GAL US

BA161 - ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL

