

# ULTRA SHIELD

ENDUIT À BASE D'EAU ET DE SILICONE

CODE DU PRODUIT: 163

## DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

ULTRA SHIELD contient un mélange de polymères qui scelle et protège le caoutchouc, le vinyle, le cuir et le bois tout en restaurant leur lustre d'origine. L'enduit ULTRA SHIELD est ininflammable donc on peut l'employer en toute sécurité dans le compartiment moteur. ULTRA SHIELD émet un agréable parfum de cerisiers en fleurs. Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect semi-luisant.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Prénettoyer les zones d'application pour éliminer toute poussière ou saleté. 2. Appliquer ULTRA SHIELD à l'aide d'un vaporisateur à gâchette, d'un vaporisateur à réservoir ou d'un chiffon doux dédié. 3. Laisser ULTRA SHIELD sécher ou l'essuyer avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Conseil : ne pas diluer le produit, l'utiliser tel quel.

## PRÉCAUTIONS :

ULTRA SHIELD peut rendre une surface glissante. NE PAS APPLIQUER SUR LES SIÈGES, LE VOLANT OU LES PÉDALES. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

## INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

## AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



## INFORMATIONS :

**APPARANCE :** Liquide blanc laiteux.

**GRAVITÉ SPÉCIFIQUE :** ~1.0 g/ml

**ODEUR :** Fleurs de cerisiers.

**SOLUBILITÉ :** L'eau dispersable.

**% NON-VOLATILE :** 16.0

**VISCOSITÉ :** Similaire à l'eau.

## PRODUITS DISPONIBLES :



A16312 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A16314 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A16318 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA163 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**

